225-SK-G 3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken, slagtrekker, tot 65 mm klembereik, 24 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken en slagtrekker wordt gebruikt voor het veilig en zonder beschadigingen verwijderen van opgestoken naafdoppen, wieldoppen en stof- en vetkappen. De slagtrekker garandeert ruimtebesparend en tegelijkertijd materiaalvriendelijk uittrekken. De speciaal gevormde trekhaken zijn met een veer verbonden. Dit zorgt voor de zelfspanning van de trekhaken en voorkomt dat deze tijdens het trekproces kunnen wegglijden. Dankzij de snelsluiting kunnen de trekhaken in een handomdraai op het te trekken onderdeel worden geplaatst. De smalle trekhaken zorgen ervoor dat ook nauwe en moeilijk bereikbare tussenruimtes kunnen worden bereikt. De 3-armige uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder stevige grip op het te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het veilig en beschadigingsvrij verwijderen van ingestoken naafkappen, wieldoppen en stof- en vetkappen.

VOORDEEL

- De veer zorgt voor zelfspanning van de trekhaken.
- Insteekpennen garanderen een snelle vervanging van de trekhaken
- De 3-armige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk.
- Smalle trekhaken grijpen optimaal bij krappe en slecht toegankelijke plaatsen
- Slagtrekker vereist geen afsteunvlak en garandeert het voorzichtig uittrekken
- Door de vorm van het glijstuk wordt een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudige bediening mogelijk gemaakt
- Het interne aanslagpunt voorkomt beknelling en garandeert een veilige werking

OPERATIE

- Snelsluiting bedienen om de trekhaken te openen
- Trekhaken op het uit te trekken onderdeel plaatsen
- Snelsluiting loslaten, zodat de automatische zelfspanning start
- Slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het kogellager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176080074
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	225-SK-G
Brutogewicht [kg]	1,09 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

DETAILAFBEELDING

