
ISO 4017 ähnlich DIN 933

Sechskantschrauben


Außensechskant | Gewinde bis Kopf



Stahl 8.8 | Geomet | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.



Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a min.	a max.	c min.	c max.	da max.	dw min.	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)
M10	SW 16	1,50	4,5	0,15	0,6	11,2	14,47	17,59	6,4	6,11	6,69	0,4	16	15,57	1,50
M12	SW 18	1,75	5,3	0,15	0,6	13,7	16,47	19,85	7,5	7,21	7,79	0,6	18	17,57	1,75

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,65	16,35
20	18,95	21,05

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
30	28,95	31,05
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25

Durchmesser (d)	Länge (l) 16	20	30	40	45
M10	●	●	●	●	
M12				●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.