20-20-SP 2-armig universele trekker met smalle trekhaken als set, tot 200 mm klembereik, 300 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 2-armige universele trekker met smalle, verstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het veilig trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Dankzij de uitrusting met 2 paar trekhaken in verschillende lengtes worden trekprocessen met diverse combinaties en werkdieptes mogelijk gemaakt. Hiermee kan elk onderdeel dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is, worden losgemaakt. De smalle trekhaken zorgen ervoor dat ook nauwe en slecht toegankelijke tussenruimten worden bereikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het veilig trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, Werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Smalle trekhaken grijpen optimaal op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen
- De schroefverbinding maakt het gemakkelijk losdraaien en het bijzonder stevig aandraaien van de trekhaken met een zeskantsleutel mogelijk.
- Toepassing ook bij excentrische onderdelen door vrij bewegende, op de Brug glijdende trekhaken
- Zeshoekig profiel aan de Brug voor het veilig tegenhouden
- - Snel verstelbare trekkerhaken garanderen onmiddellijke aanpassing aan elke spanwijdte tussen xx - xxx mm
- Afschuifveilige ophanging van de klauw in het glijstuk (armlock Technology)
- Veilige plaatsing van de spindel door de draaibare spindelpunt zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Door combinatie van de haken kan een maximale spandiepte van 350 mm worden bereikt.
- Optioneel om te bouwen van een buitentrekker naar een binnentrekker door de trekhaken om te draaien.
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Door de haken te combineren kan een maximale klemdiepte van 350 mm worden bereikt

OPERATIE

- Van buiten trekhaken aan het te trekken onderdeel aanbrengen
- Klauwen onder het onderdeel schuiven
- Sleutels gebruiken voor het vastzetten van de haken
- Voor fixatie de spindel handmatig op druk trekken
- Zeskant aan de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging zetten, tot het onderdeel is losgekomen

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176701856
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	20-SP
Brutogewicht [kg]	5,83 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 2-151-P_Smalle trekhaken
- 2-301-P_Smalle trekhaken
- 20-20-T_Brug voor 20-20
- 620260_Tweezijdige spindelpunt
- 621220_Spindel

2-armig universele trekker met smalle trekhaken als set, tot 200 mm klembereik, 300 mm spandiepte





Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	260 mm
Y	Totale diepte [mm]	45 mm
Z	Totale hoogte [mm]	254 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
S2	Breedte over vlakken [mm]	36 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	26 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	200 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	300 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	32 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	12 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	20 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	4 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	260 mm
Y	Totale diepte [mm]	45 mm
Z	Totale hoogte [mm]	254 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
S2	Breedte over vlakken [mm]	36 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	26 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	200 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	300 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	32 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	12 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	20 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	4 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN



20-SP_Datenzeichnung (Erweiterung)

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	260 mm
Y	Totale diepte [mm]	45 mm
Z	Totale hoogte [mm]	254 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
S2	Breedte over vlakken [mm]	36 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	26 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	200 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	300 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	4 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	32 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	12 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	20 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	4 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN