# 128-60-H Hydraulische Kogelgewricht-trekker, met Ø 55 mm Vorkopening, 15 t max. trekkracht, 85 mm Gebruiksdiepte




## BESCHRIJVING

De klokvormige, hydraulische Kogelgewricht-trekker van de serie 128-H wordt gebruikt voor het uitdrukken van kogelpennen bij de demontage van kogelgewrichten en spoorstangkoppen op spoorstangen, evenals voor SKF kogelkoppen voor scharnierassen bij de zwaarste opleggers in Automotive en Industrie. De trekker maakt schadevrij werken mogelijk en is optimaal wanneer er veel ruimte beschikbaar is. De serie 128 overtuigt door zijn snelle en eenvoudige werkwijze en is in verschillende afmetingen verkrijgbaar.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uitdrukken van kogelpennen bij de Demontage van kogelgewrichten, evenals van stuurkogels op stuurstangen in de Automotive en Industrie.

## VOORDEEL

- Door zijn eenvoudige maar effectieve constructie is de Kogelgewricht-trekker met directe druk bijzonder geschikt voor een snelle en ongecompliceerde toepassing.
- De Hydrauliek garandeert krachtbesparend en veilig werken.

## OPERATIE

- Trekker tussen kogelgewricht en onderdeel bevestigen
- Spindel met momentsleutel aandraaien
- De schroefdraadpen van het kogelgewricht wordt uit het onderdeel gedrukt

## STAMGEGEVENS

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176007026 |
| Land van herkomst | DE |
| Materiaal | Gereedschapsstaal |
| Serie | 128-H |
| Brutogewicht [kg] | 5 kg |
| Inhoud van de verpakking | 1 deel |
| Verpakkingswet | PAPPE PAP 21 |
| Wereldwijde verkoopbaarheid | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## ONDERDELEN

- 801_Korte hydraulische spindel

## APPLICATIE AFBEELDING



## DETAILAFBEELDING

