K-20-15 12-Delige universele trek- en scheidingsset





DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 12-delige universele trek- en scheidingsset van de serie K-20-15 wordt gebruikt voor het hydraulisch trekken en scheiden van kogellagers, rollagers, binnenringen en andere vlak aanliggende onderdelen in Ambacht, Industrie en werkplaats. De set maakt door de combinatie van trekhaken en verlengstukken de montage van 7 verschillende trekkermodellen mogelijk. Samen met de mestrekkers van de serie 15 en de hydraulische spindel ontstaan talrijke combinatiemogelijkheden voor een optimale inzet bij wisselende treksituaties.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het hydraulisch trekken en scheiden van kogellagers, rollenlagers, binnenringen en andere vlak aansluitende onderdelen in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor de universele Toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- Afhankelijk van de aanwezige demontagesituatie eenvoudig verstel- en configureerbaar voor een groot aantal toepassingen
- De Vet hydraulische spindel maakt een krachtbesparend en veilig trekken mogelijk
- De scherpe snijkanten van serie 15 maken trekken mogelijk waar andere trekmethoden niet toepasbaar zijn.
- Als men de scheidingsbekken van de mestrekker omgekeerd in het spanapparaat schroeft, wordt het aanligvlak vergroot en wordt er voorzichtiger getrokken.

OPERATIE

Uitwendigtrekken:
- Trekhaken van buiten op het af te trekken onderdeel aanzetten
- Klauwen onder het onderdeel schuiven
- Sleutels voor de bevestiging van de haken gebruiken
- Spindel voor fixatie handmatig op druk trekken
- Zeskant aan de spindelkop met een ratel of een ringsteeksleutel in beweging zetten totdat het onderdeel is losgekomen

Scheiden:
- De scherpe snijkanten van de mestrekker achter het onderdeel drukken
- Scheidingsbekken door bediening van de drukspindel spannen en erop letten dat het scheidingsmes tot aan de aanslag onder het af te trekken onderdeel zit
- Trekbout van de Hulptrekker tot aan de aanslag in de schroefdraadgaten van de mestrekker schroeven
- Mestrekker vasthouden en het betreffende onderdeel door het aandraaien van de spanmoer veilig en zorgvuldig trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176367311
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-20-15
Brutogewicht [kg]	21,61 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 015210_Zijbout met moer
- 1-190-E_1 trekhaken (per stuk)
- 1-190-P_Standaard trekhaken
- 1-192-P_Snelverstelbare Standaard trekhaken (paar)
- 1-90-E_1 trekhaken (per stuk)
- 1-90-P_Standaard trekhaken
- 15-2_mestrekker
- 18-2_Hulptrekker
- 2-150-E_1 trekhaken (per stuk)
- 2-150-P_Standaard trekhaken
- 2-300-E_1 trekhaken (per stuk)
- 2-300-P_Standaard trekhaken
- 2-302-P_Snel verstelbare Standaard trekhaken (paar)
- 20-1_2-armig universele trekker

- 20-1-T_Brug voor 20-1
- 20-1+_2-armig universele trekker met snelverstelbare trekhaken
- 20-2_2-armig universele trekker
- 20-2-T_Brug voor 20-2
- 20-2+_2-armig universele trekker met snelverstelbare trekhaken
- 600-17_Universele druk stuk set (3-delig)
- 614160_Spindel
- 621220_Spindel
- 8-0-621_Vet hydraulische spindel
- 9-2_Hydraulische aanvullende pers
- 9-2-ERS_reparatie onderdelen