32-1 Lichte stuurwieltrekker voor stuurwielen met drie of vier spaken, tot 92 mm klembereik



BESCHRIJVING

De stuurwieltrekker wordt gebruikt voor het zorgvuldig trekken van stuurwielen met drie of vier spaken. De bijzonder robuuste uitvoering van de trekker is bestand tegen zelfs de zwaarste belastingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het schadevrij trekken van stuurwielen met drie of vier spaken.

VOORDEEL

- Rubberbekleding op de trekring biedt tijdens het trekproces bescherming voor het stuurwiel en de spaken.
- Universeel inzetbaar dankzij trekringen van verschillende grootte
- Veilige plaatsing van de spindel door de draaibare spindelpunt zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)

OPERATIE

- Bevestigingsschroef van het stuurwiel verwijderen
- Selecteer de passende trekring op basis van de stuurwielgrootte
- Breng de trekring achter de spaken van het stuurwiel in positie
- Plaats de trekker achter het stuurwiel en zorg ervoor dat de haken onder de trekring grijpen
- Draai de spindel handmatig aan tot er druk op staat
- Zet de Zeskant op de spindelkop in beweging met een ratel of een steekringsleutel, totdat het stuurwiel gedemonteerd is

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176014048
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	32
Brutogewicht [kg]	1,56 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAP 20
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 612140_Tweezijdige spindelpunt
- 614135_Spindel