ISO 7380-1

Halbrundkopfschrauben

Halbrundkopf | Torx



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1. Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf.

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.	e min.
M3	T 10	3,6	5,40	5,7	1,40	1,65	2,20
M4	T 20	4,7	7,24	7,6	1,95	2,20	2,87
M5	T 25	5,7	9,14	9,5	2,50	2,75	3,44
M6	T 30	6,8	10,07	10,5	3,00	3,30	4,58
M8	T 40	9,2	13,57	14,0	4,10	4,40	5,72

Durchmesser (d)	r min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t max.	t min.	Innensechsrund
M3	0,10	2,0	2,02	2,08	0,50	1,27	1,01	10
M4	0,20	2,5	2,52	2,58	0,70	1,66	1,27	20
M5	0,20	3,0	3,02	3,08	0,80	1,91	1,52	25
M6	0,25	4,0	4,02	4,10	1,00	2,42	1,90	30
M8	0,40	5,0	5,02	5,14	1,25	3,05	2,55	40

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
6	5,75	6,25
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	13,65	14,35
	15,65	16,35

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	8	10	12	16	18	20	25	30	35
M3	●									
M4		●	●	●	●		●			
M5			●	●	●		●			
M6			●	●	●	●	●	●	●	
M8				●			●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.