ISO 7090 ähnlich DIN 125


Scheiben

ISO 7090 | Scheiben | Stahl 200 HV | verzinkt, dickschichtpassiviert (VDZ) | Cr(VI) - frei



Stahl 200 HV | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



Durchmesser	d1		d2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
5,3	5,3	5,48	9,64	10	1,0	0,9	1,1
6,4	6,4	6,62	11,57	12	1,6	1,4	1,8
8,4	8,4	8,62	15,57	16	1,6	1,4	1,8
10,5	10,5	10,77	19,48	20	2,0	1,8	2,2
13	13,0	13,27	23,48	24	2,5	2,3	2,7
17	17,0	17,27	29,48	30	3,0	2,7	3,3
19	19,0	19,33	33,38	34	3,0	2,7	3,3
21	21,0	21,33	36,38	37	3,0	2,7	3,3
25	25,0	25,33	43,38	44	4,0	3,7	4,3
28	28,0	28,33	49,38	50	4,0	3,7	4,3
31	31,0	31,39	55,25	56	4,0	3,7	4,3
34	34,0	34,62	58,80	60	5,0	4,4	5,6
37	37,0	37,62	64,80	66	5,0	4,4	5,6
42	42,0	42,62	70,80	72	6,0	5,4	6,6

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.