142-3 Universele ruitenwisserarmtrekkers met Ø Vorkopening, 46 mm totale hoogte



BESCHRIJVING

De universele ruitenwisserarmtrekkers van serie 142 worden gebruikt voor het trekken van vastzittende, verroeste en verdiept gemonteerde ruitenwisserarmen in de automotive. De optimale Klokvorm en eenvoudige verstelbaarheid maken de trekker toepasbaar voor de meeste gangbare modellen van ruitenwisserarmen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van vastzittende, verroeste en verdiept ingebouwde Ruitenwisserarmen in de Automotive.

VOORDEEL

- Geschikt voor voorruiten en achterruiten waarbij de ruitensproeierslang door de naaf loopt
- De keuze voor speciale schroefdraad maakt bijzonder hoge trekkrachten mogelijk
- Bijzonder voorzichtig trekken dankzij een speciaal druk stuk op de spindel
- Anti-slipinrichting op de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de Schroefdraad

OPERATIE

Trekhaken uit elkaar trekken en klauwen onder het onderdeel schuiven

Trekker aan Ruitenwisserarm aanbrengen

Spindel bedienen om Ruitenwisserarm los te maken en te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176555619
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	142
Brutogewicht [kg]	0,225 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 142100_Complete spindel voor 142

APPLICATIE AFBEELDING

