225-1 3-armiger Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln, bis 50 mm Spannweite, 35 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der 3-armige Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die speziell geformten Abziehschenkeln sind mit einer Feder verbunden. Dies sorgt für eine Selbstspannung der Abziehschenkel und verhindert ein mögliches Abrutschen beim Abziehvorgang. Dank des Schnellverschlusses können die Schenkel im Handumdrehen an das abzuziehende Bauteil angesetzt werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

BENEFIT

- Feder sorgt für Selbstspannung der Abziehschenkel
- Steckbolzen garantieren einen schnellen Austausch der Abziehschenkel
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

BEDIENUNG

- Schnellverschluss betätigen, um die Abziehschenkel zu öffnen
- Abziehschenkel an abzuziehendes Bauteil ansetzen
- Schnellverschluss loslassen, damit automatische Selbstspannung einsetzt
- Abzieher mit einem Gleithammer oder einen Gegenstütze verbinden, um das Bauteil zu demontieren

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176123405
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	225-0
Gewicht Brutto [kg]	1,12 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 225-1-50-S_3 Abzughaken (Satz)
- 225-57-S_Satz (3 Stück) Steckbolzen für 225-1/-2/-3 und 225-Sk

DETAILBILD

