47-2-A 3-armig universele trekker met zwenkbare trekhaken, combi-brug, tot 500 mm klembereik, 450 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De zware 3-armige universele trekker met zwenkbare trekhaken en combi-brug wordt gebruikt voor het trekken van grote lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Daarmee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. De zwenkbare trekhaken zorgen ook bij beperkte omgevingsomstandigheden voor maximale bewegingsvrijheid voor de individuele aanpassing aan het betreffende klembereik en de spandiepte. De 3-armige uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder zekere grip op het af te trekken onderdeel. Dankzij de combi-brug kan de trekker ook als 2-armig model worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van grote lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Zwenkbare trekhaken maken het mogelijk om in de krapste ruimtes te werken, met gelijktijdige individuele aanpassing aan het klembereik en de spandiepte.
- De combi-brug kan zowel 2-armig als 3-armig worden gebruikt.
- De 3-armige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt een grotere trekkracht mogelijk.
- Anti-slipinrichting op de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de Schroefdraad

OPERATIE

Trekhaken van buiten naar het te trekken onderdeel zwenken.

Klauwen onder het onderdeel schuiven.

Spindel voor fixatie handmatig op druk brengen.

Zeskant aan de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging zetten, totdat het onderdeel is losgekomen.

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176017841
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	47
Brutogewicht [kg]	14,68 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 46-450_Trekhaken voor serie 46/47
- 46-47-T_Brug voor trekker 46/47
- 633370_Dubbelzijdige spindelpunt
- 633500_Spindel