



SYNMAR Slideway 68 | S400901 V23-2009

Beschrijving

De Synmar Slideway 68 wordt vooral gebruikt voor de smering van de leibanen van bewerkingsmachines. Door het gebruik van speciale additieven worden de adhesieve en smerende eigenschappen verhoogd en worden schokken (zogenaamde 'stick-slip') voorkomen.

Toepassing

De Synmar Slideway 68 is met name geschikt voor leibanen van bewerkingsmachines, kettingen, reducties en de algemene smering van machines wanneer opspattende olie moet worden voorkomen.

Prestaties

DIN 51502 CGLP
DIN 51524 Part 2
AFNOR NF E 48-603 HM
CINCINNATI MILACRON P-47

Typische Standaardanalyses

Kleur	Amber
Dichtheid bij 15°C, kg/l	0.884
Viscositeit bij 40°C, mm ² /s	69.2
Viscositeit bij 100 °C, mm ² /s	9
Viscositeitsindex	104
A.N. (colorimetrisch), mg KOH/g	0.40
Stolpunt, °C	-36
Vlampunt COC, °C	210

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl