



SYNMAR AGRI UTTO 68-GL4 | S400604

V170622

Beschrijving

Synmar Agri UTTO 68-GL4 is een hedendaagse universele hydraulische en transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

Toepassing

Synmar Agri UTTO 68-GL4 is ontwikkeld als smeerolie voor hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegengbouwmachines.

Prestatieniveau

Allison C-4
 API GL-4
 Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
 Caterpillar TO-2
 CNH MAT 3525
 FNHA-2-C-201.00
 Ford WSS-M2C134-D
 John Deere J20A, J20C
 MF M1145, M1143, M1141, M1135
 Volvo WB 101
 ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F
 ZF TE-ML 06K

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,871
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	67,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,60
Viscositeitindex	147
Vlampunt COC, °C	225
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	7,3
Sulfaatgehalte, %	1,19