



SYNMAR VACUUMPUMP OIL 100 | S400201 V25-2503

Beschrijving

Synmar Vacuumpump Oil 100 is een hoogwaardige vacuümpompolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitindex, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

Toepassing

Synmar Vacuumpump Oil 100 is geschikt voor de smering van vacuümpompen, waar minimaal een HLP olie voorgeschreven wordt, voor zowel het carter als nevelsmering. Deze vacuümpompolie is een olie, die zeer goed ingezet kan worden voor de cartersmering van vacuümpompen.

Prestatieniveau

ISO 6743-3 DVC

Typische standaardanalyses

Kleur	Amber
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,20
Viscositeitindex	97
Vlampunt COC, °C	235
Vloeipunt, °C	-21
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatgehalte, %	0,06

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.