# 229-1-2 Radnabenabzieher mit Gleithammer, für Lochkreise bis 145 mm Durchmesser (Schlagmasse 5 kg)



## BESCHREIBUNG

Der Radnabenabzieher mit Gleithammer der Baureihe 229 wird zum Abziehen aller 4- und 5-Loch-Radnaben fast aller PKW-Typen in Automotive genutzt. Der Flansch ist mit Schlitzen unterschiedlicher Teilung zur Aufnahme handelsüblicher Schrauben vorgesehen.

## EINSATZBEREICH

Zum Abziehen aller 4- und 5-Loch-Radnaben fast aller PKW-Typen in Automotive.

## BENEFIT

- Auch zum Ausdrücken von Antriebswellen bei Fahrzeugen mit Frontantrieb geeignet
- Der Radnabenabzieher ist zum Abziehen aller 4- und 5-Loch-Radnaben bei VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault etc. geeignet
- Das Reduzierstück kann eingeschraubt werden, um mit einer mechanischen Spindel arbeiten zu können

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176545733 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 229-1-2 |
| Gewicht Brutto [kg] | 11,29 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Satz |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## ERSATZTEILE

- 22-0-2-52_ Mutter
- 22-0-50_Gleithammer-Vorrichtung mit 5 kg Schlaggewicht
- 229-03_Radnabenabzieher ohne Hydraulikspindel

## ANWENDUNGSBILD

