DIN 1474 ähnlich ISO 8741


Steckkerbstifte


auf halber Länge wachsend gekerbt

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen







Durchmesser (d)	c	d1 Nennmaß
1,5	0,20	1,5
2	0,25	2
2,5	0,30	2,5
3	0,40	3
4	0,50	4
5	0,63	5
6	0,80	6
8	1,00	8
10	1,20	10

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
22	21,58	22,42
24	23,58	24,42
26	25,58	26,42
28	27,58	28,42
30	29,58	30,42
32	31,50	32,50
36	35,50	36,50
40	39,50	40,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
50	49,50	50,50
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 1474 ähnlich ISO 8741

Steckkerbstifte

auf halber Länge wachsend gekerbt

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																		
(d)	4	5	6	8	10	12	16	20	22	24	26	28	30	32	36	40	50	60	70
1,5	●	●	●	●															
2			●	●	●	●	●	●											
2,5				●	●	●	●	●											
3				●	●	●	●	●											
4				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5					●	●	●	●	●	●	●	●	●						
6						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10													●						

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.