128-30-H Hydraulische Kogelgewricht-trekker, met Ø 30 mm Vorkopening, 15 t max. trekkracht, 85 mm Gebruiksdiepte



BESCHRIJVING

De klokvormige, hydraulische Kogelgewricht-trekker van de serie 128-H wordt gebruikt voor het uitdrukken van de kogelpennen bij het demonteren van kogelgewrichten, evenals van stuurkogels op spoorstangen in automotive en industrie. De trekker maakt beschadigingsvrij werken mogelijk en is optimaal wanneer er veel ruimte beschikbaar is. De serie 128 overtuigt door de snelle en eenvoudige werkwijze en is in verschillende maten verkrijgbaar. De Vethydraulische spindel bereikt een gemiddelde trekkracht van maximaal 15 t.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uitdrukken van kogelpennen bij de Demontage van kogelgewrichten, evenals van stuurkogels op stuurstangen in de Automotive en Industrie.

VOORDEEL

- Door zijn eenvoudige maar effectieve constructie is de Kogelgewricht-trekker met directe druk bijzonder geschikt voor een snelle en ongecompliceerde toepassing.
- De Hydrauliek garandeert krachtbesparend en veilig werken.

OPERATIE

- Trekker tussen kogelgewricht en onderdeel bevestigen
- Spindel met momentsleutel aandraaien
- De schroefdraadpen van het kogelgewricht wordt uit het onderdeel gedrukt

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176006944
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	128-H
Brutogewicht [kg]	2,1 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 801_Korte hydraulische spindel

APPLICATIE AFBEELDING

