28-A 19-Delige slagtrekkerset Ø 6-19 mm



BESCHRIJVING

De 19-delige slagtrekkerset 28-A wordt gebruikt voor het contactloos uittrekken van inwendig liggende lagers, lagerbuitenringen en asgat evenals van onderdelen met schroefdraad (paspen, pasveren, bouten, etc.) in ambacht, werkplaats en industrie. De meersegmentige uitvoering van de binnentrekkers met hun extra grote grip zijde maakt het veilig uittrekken van inwendig liggende onderdelen mogelijk. De bijgevoegde slagtrekker wordt samen met de binnentrekkers gebruikt. Daarnaast bevinden zich draadinserts voor het uittrekken van onderdelen met centrische schroefdraadgaten in de set, die samen met de slagtrekker worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het contactloos uittrekken van inwendig geplaatste lagers, lagerbuitenringen en asgat, evenals van componenten met schroefdraad (paspen, spieën, Bouten, enz.) in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor universele Toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- De combinatie van binnentrekker, slagtrekker en Draad is voorzien van speciale coating maakt het mogelijk om in uiteenlopende treksituaties een passende oplossing te vinden
- De slagtrekker maakt dankzij zijn constructie optimaal en veilig trekken mogelijk.
- Ook daar waar concentrische schroefdraadgaten gewoon binnentrekken zouden verhinderen, maakt Draad is voorzien van speciale coating binnentrekken mogelijk.
- Met behulp van de op de Schroefdraadadapters gelaserde afmetingen kan Schroefdraad in de praktijk eenduidig worden geïdentificeerd.

OPERATIE

- Binnendiameter van het kogellager bepalen en de geschikte binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring steken en de spanmoer aantrekken
- Indien een afsteunvlak aanwezig is, kies de tegensteun, anders kies de slagtrekker
- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven
- De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager eruit te trekken

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176507779
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	28-A/B
Brutogewicht [kg]	3,395 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-00_2-schalige binnentrekker
- 21-01_2-delige binnentrekker
- 21-02_2-schalen binnentrekker
- 21-1_2-delige binnentrekker
- 21-2_2-schalige binnentrekker
- 22-0-10_Slagtrekker met 1 kg slaggewicht
- GE10-10_draadinsert
- GE12-10_draadinsert
- GE14-10_draadinsert
- GE16-10_draadinsert
- GE18-10_draadinsert
- GE3-10_draadinsert
- GE4-10_draadinsert
- GE5-10_draadinsert
- GE6-10_draadinsert
- GE8-10_draadinsert
- VM12-10_verbindingsmoer
- VM12-1516_verbindingsmoer

- VM12-7_verbindingsmoer