DIN 7985 ähnlich ISO 7045

Linsenschrauben

Innensechsrund

Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe



Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	da max.	dk min.	dk max.	k Nennmaß	k min.	k max.	rf	r max.	Steigung (P)	v
M2	T8	0,8	2,6	3,70	4	1,6	1,48	1,72	4	0,10	0,4	1,1
M3	T10	1,0	3,6	5,70	6	2,4	2,28	2,52	6	0,10	0,5	1,8
M4	T20	1,4	4,7	7,64	8	3,1	2,95	3,25	8	0,20	0,7	2,0
M5	T25	1,6	5,7	9,64	10	3,8	3,65	3,95	10	0,20	0,8	2,5
M6	T30	2,0	6,8	11,57	12	4,6	4,45	4,75	12	0,25	1,0	3,0

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
3	2,80	3,20
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,60	20,40
25	24,60	25,40
28	27,60	28,40

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
30	29,60	30,40
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Durchmesser (d)	Länge (l) 3	4	5	6	8	10	12	16	18	20	25	28	30	35	40	45	50
M2	●							●									
M3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
M4				●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		
M5					●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
M6						●	●	●		●			●	●	●		●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.