E 1451

EJOT® PT screws

Button head | Torx drive

Steel 10 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Self-tapping thread

Note: Further information and CAD files can be obtained directly from EJOT:
http://www.ejot.com/industry

Diameter (d)	Tool size	d_1 nominal size	r nominal size	s nominal size	Pitch (P)	t max.	t min.	K
2.2	6 IP	2.2	0.2	0.5	0.98	0.80	0.65	1.4
2.5	6 IP	2.5	0.3	0.5	1.12	0.80	0.65	1.4
3	10 IP	3	0.4	0.6	1.34	1.30	1.00	2.1
3.5	15 IP	3.5	0.4	0.7	1.57	1.40	1.10	2.4
	20 IP					1.65	1.30	2.6
4	20 IP	4	0.5	0.8	1.79	1.65	1.30	2.6
5	20 IP	5	0.6	1.0	2.24	1.80	1.50	3.3
6	25 IP	6	0.8	1.2	2.69	2.10	1.75	3.6

Length (l) nominal size
6
7
8
10
12
14

Length (l) nominal size
16
18
20
25
45

Diameter (d)	Length (l) 6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	45
2.2			●								
2.5				●							
3	●		●	●	●		●	●			
3.5		●	●	●	●	●					
4			●	●	●	●	●	●			
5							●				●
6									●	●	

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.