



SYNMAR NUMA V15 | S400150 V25-2503

Beschrijving

Synmar Numa V 15 is een hoogwaardige multigrade EP hydraulische olie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

Toepassing

Deze hydraulische olie is uitstekend geschikt voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken.

Prestatieniveau

Denison HF-0, HF-2
 DIN 51524 Part III HVLP
 ISO 11158 Type HV
 ISO 6743-4 Type HV

Typische standaardanalyses

Kleur	Licht amber
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
Viscositeit 40 °C, mm²/s	15,60
Viscositeit 100 °C, mm²/s	3,83
Viscositeitindex	143
Vlampunt COC, °C	152
Vloeipunt, °C	-60
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatgehalte, %	0,06

The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this overview is composed with the most possible care, Synmar does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors.