28-B 19-delige slagtrekkerset Ø 12-40 mm



APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 19-delige slagtrekkerset 28-B wordt in Ambacht, werkplaats en Industrie ingezet voor contactloos uittrekken voor contactloos uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en bussen, evenals van onderdelen met schroefdraad (paspen, spieën, Bouten, enz.). De meerdelige uitvoering van de binnentrekkers met hun extra grote grijpranden maakt het veilig uittrekken van binnenliggende delen mogelijk. De meegeleverde slagtrekker wordt samen met de binnentrekkers gebruikt. Daarnaast bevinden zich in de set Draad is voorzien van speciale coating voor het uittrekken van onderdelen met centrische schroefdraadgaten, die samen met de slagtrekker worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het contactloos uittrekken van inwendig geplaatste lagers, lagerbuitenringen en asgat, evenals van componenten met schroefdraad (paspen, spieën, Bouten, enz.) in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor universele toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- De binnentrekkers zijn samen met slagtrekker und draadinserts in staat om in uiteenlopende treksituaties een passende oplossing te bieden.
- De slagtrekker maakt door zijn constructie optimaal en veilig trekken mogelijk.
- De Draad is voorzien van speciale coating maken ook daar binnentrekken mogelijk waar centrische schroefdraadgaten gewoon binnentrekken zouden verhinderen
- Met behulp van de op de Schroefdraadadapters gelaserde afmetingen kunnen schroefdraden in de praktijk eenduidig worden geïdentificeerd

OPERATIE

- Binnendiameter van het kogellager bepalen en de geschikte binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring steken en de spanmoer aantrekken
- Indien een afsteunvlak aanwezig is, kies de tegensteun, anders kies de slagtrekker
- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven
- De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176507786
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	28-A/B
Brutogewicht [kg]	6,145 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-1_2-delige binnentrekker
- 21-2_2-schalige binnentrekker
- 2-schalige binnentrekker
- 21-4_2-delige binnentrekker
- 21-5_2-schalige binnentrekker
- 22-0-17_slagtrekker met 1,7 kg slaggewicht
- GA12-1815_Reductiestuk
- GA7-10_Reductiestuk
- GE10-1815_draadinsert
- GE12-1815_draadinsert
- GE14-1815_draadinsert
- GE16-1815_draadinsert
- GE18-1815_draadinsert
- GE20-1815_draadinsert
- GE22-1815_draadinsert
- GE24-1815_draadinsert
- GE8-1815_draadinsert