



SYNMAR ALEXIUS II D | S300153 V25-2503

Beschrijving

De Synmar Alexius II D is een zeer hoogwaardige automatische transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
- rood gekleurd

Toepassing

De Synmar Alexius II D is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, koppelomvormers en andere toepassingen, waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

Prestatieniveau

Allison C4
Caterpillar TO-2
Ford Mercon, M2C138-CJ, M2C166-H
GM Dexron II. IID
MB 236.1, 236.7
ZT TE-ML 09, 11, 14

Typische standaardanalyses

Kleur	Rood
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	43,20
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,25
Viscositeitindex	168
Vlampunt COC, °C	198
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	1,5
Sulfaatgehalte, %	0,18

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.