T-AW-20 Universeel, mobiel opwarmapparaat voor kogellagers met binnendiameter 20, 35, 60



BESCHRIJVING

De inductieve lager-opwarmapparaten van de serie T-AW worden universeel ingezet voor het opwarmen van lagers en andere rotatiesymmetrische werkstukken in Ambacht, werkplaats en Industrie. De lagers kunnen verticaal over het juk geschoven worden (normale verwarming) of naar keuze horizontaal op het blok worden gelegd (Turbo Boost). Het lager-opwarmapparaat waarborgt een snelle, gelijkmatige en continue verwarming van het werkstuk, zodat er vervolgens efficiënter kan worden doorgewerkt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor universele Toepassing bij het opwarmen van lagers en andere rotatiesymmetrische werkstukken in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Individuele instellingen kunnen via de Temperatuur- en tijdprogrammering worden ingesteld.
- Dankzij verschillende jukken past het opwarmsysteem altijd.
- Dankzij het geïntegreerde display en de bewaking van de opwarmsnelheid via microprocessorbesturing is te allen tijde een nauwkeurige Temperatuurbewaking mogelijk

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176830976
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	T-AW
Brutogewicht [kg]	20,1 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- T-AW-20-M_Magneetvoeler voor T-Aw-20