24-B Kogellager trek- en binnentrekkerset 14-delig





DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 14-delige kogellager trek- en uittrekset 24-B wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven, evenals voor het uittrekken van binnenliggende lagers, buitenringen van lagers en bussen bij reparaties en revisies in de industrie. In de set zitten binnentrekkers, Tegensteunen, klauwkoptrekkers en buitentrekkers. De meerschalige uitvoering van de binnentrekkers met hun extra grote grip zijden maakt het veilig uittrekken van binnenliggende delen mogelijk. In combinatie met de Tegensteunen kunnen zo binnenliggende delen veilig worden verwijderd.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven, evenals het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgaten bij reparaties en herstelwerkzaamheden in de industrie.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor de universele Toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- De 2-armige universele trekker kan elk onderdeel losmaken dat van buiten vrij toegankelijk is en garandeert slipvrij en precies trekken.
- De binnentrekkers zijn samen met de Tegensteunen in staat om bij uiteenlopende treksituaties een passend antwoord te vinden.

OPERATIE

Uitwendigtrekken:
- Trekhaken van buiten op het af te trekken onderdeel aanbrengen
- Klauwen onder het onderdeel schuiven
- Sleutels gebruiken om de haken te bevestigen
- De spindel voor fixatie handmatig op druk zetten
- De Zeskant op de spindelkop met een ratel of een ringsleutel in beweging brengen totdat het onderdeel is losgekomen

binnentrekken:
- De binnendiameter van het kogellager bepalen en de juiste binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring invoeren en de spanmoer aandraaien
- Bij een aanwezig steunvlak de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen
- De tegensteun op de behuizing afsteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De greep van de tegensteun vasthouden en het lager door het aandraaien van de moer veilig uittrekken
- Tijdens het uittrekken de spanmoer naspannen

klauwkoptrekker:
- De klauwkoptrekker in de boring invoeren
- De zilverkleurige Conische moer gebruiken om de drie bewegende haken met veermechanisme te spannen en de binnenring van het lager af te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176012891
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	24
Brutogewicht [kg]	18 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 20-1_2-armig universele trekker
- 20-2_2-armig universele trekker
- 21-1_2-delige binnentrekker
- 21-2_2-schalige binnentrekker
- 2-schalige binnentrekker
- 21-4_2-delige binnentrekker
- 21-5_2-schalige binnentrekker
- 21-6_2-delige binnentrekker
- 21-7_2-delige binnentrekker
- Tweedelige binnentrekker
- 22-1_tegensteun

- 22-2_tegensteun
- 23_Klauwkoptrekker voor Groefkogellager-binnenringen
- 43-1_Handzame, 2-armig klein onderdelen trekker
- 671519_Powernut