K-22-A-M 10-delige binnentrekkerset met tegensteun en slagtrekker Ø 8-40 mm



BESCHRIJVING

De 10-delige binnentrekkerset met tegensteun en slagtrekker K-22-A-M wordt ingezet voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgat in Ambacht, werkplaats en Industrie. Met een klembereik van 8 tot 40 mm zijn de vijf verschillende binnentrekkers speciaal afgestemd op de Demontage van de gangbare lagers, lagerbuitenringen en asgat in de Automotive-sector en daardoor universeel inzetbaar. De meerdelige uitvoering van de binnentrekkers met extra grote grip zijde maakt het veilig uittrekken van binnenliggende onderdelen mogelijk. De bijgevoegde tegensteun of de slagtrekker worden, afhankelijk van of er een voldoende afsteunvlak aanwezig is, samen met de binnentrekkers gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgaten in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor de universele Toepassing speciaal in de Automotive
- De binnentrekkers zijn samen met tegensteun en slagtrekker in staat om in uiteenlopende demontagesituaties een passend antwoord te vinden.
- Tegensteun en slagtrekker maken, afhankelijk van de aanwezige omstandigheden, bij afwisselend gebruik een optimaal en veilig trekken mogelijk.

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176910180
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-22-A-M
Brutogewicht [kg]	4,1 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-01_2-delige binnentrekker
- 21-1_2-delige binnentrekker
- 21-2_2-schalige binnentrekker
- 21-4_2-delige binnentrekker
- 21-5_2-schalige binnentrekker
- 22-0-10_Slagtrekker met 1 kg slaggewicht
- 22-1_tegensteun
- 671519_Powernut
- VM12-10_verbindingsmoer
- VM12-7_verbindingsmoer

APPLICATIE AFBEELDING

