225-3 3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken, tot 70 mm klembereik, 35 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken wordt gebruikt voor het trekken van lagers, asgaten en schijven. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De speciaal gevormde trekhaken zijn met een veer verbonden. Dit zorgt voor de zelfspanning van de trekhaken en voorkomt dat ze tijdens het trekproces kunnen wegglijden. Dankzij de snelsluiting kunnen de trekhaken in een handomdraai op het te trekken onderdeel worden geplaatst. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder stevige grip op het te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven.

VOORDEEL

- De veer zorgt voor zelfspanning van de trekhaken.
- Insteekpennen garanderen een snelle vervanging van de trekhaken
- De 3-armige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk.

OPERATIE

- Bedien de snelsluiting om de trekhaken te openen
- Plaats de trekhaken op het te demonteren onderdeel
- Laat de snelsluiting los, zodat de automatische zelfspanning begint
- Verbind de trekker met een slagtrekker of een tegensteun om het onderdeel te demonteren

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176123429
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	225-0
Brutogewicht [kg]	1,22 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 225-3-90-S_3 Trekhaken (set)
- 225-3-A_Schroefdraadadapters Ag M12 / Ag 15/16 G
- 225-57-S_Set (3 stuks) steekbouten voor 225-1/-2/-3 en 225-Sk

DETAILAFBEELDING

