ISO 14585 ähnlich DIN 7981

Blechschrauben

ISO 14585 |Blechschrauben | Flachkopf | Innensechsrund | ST-Gewinde (Blech) | Form C mit Spitze | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)



Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a Nennmaß	da max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.	rf	r min.	Steigung (P)	t max.	t min.	Innensechsrund
ST2,9	T10	1,1	3,5	5,30	5,6	2,15	2,4	5,0	0,10	1,1	1,27	1,01	2,80
ST3,5	T15	1,3	4,1	6,64	7,0	2,35	2,6	6,0	0,10	1,3	1,40	1,14	3,35
ST4,2	T20	1,4	4,9	7,64	8,0	2,15	2,4	6,5	0,20	1,4	1,80	1,42	3,95
ST4,8	T25	1,6	5,6	9,14	9,5	3,40	3,7	8,0	0,20	1,6	2,03	1,65	4,50
ST5,5	T25	1,8	6,3	10,57	11,0	3,70	4,0	9,0	0,25	1,8	2,03	1,65	4,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6,5	5,7	7,3
9,0	–	–
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8

Durchmesser (d)	Länge (l) 6.5	9	9.5	13	16	19
ST2,9	●		●			
ST3,5			●	●		
ST4,2			●			●
ST4,8				●	●	
ST5,5		●		●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.