223-3 Paspentrekker met slagtrekker (5 mm - 20 mm), met 250 mm slagweg, 1.7 kg Slagmassa



BESCHRIJVING

De Paspentrekker 223-3 wordt gebruikt voor de Demontage van span- en kerfpennen in Ambacht, Industrie en werkplaats, evenals in de Matrijzenbouw. De drie grip zijden kunnen in het bereik van 5-20 mm op de betreffende toepassing worden ingesteld. Door de microvertanding in de spankop kan de houdkracht nog verder worden verhoogd om een veilige passing te waarborgen. Door het ergonomisch gevormde, massieve glijstuk kan de toegepaste kracht optimaal worden overgebracht en een sterke schokwerking worden bereikt. Voor moeiteloos spannen resp. openen wordt een sleutel meegeleverd. Bovendien zorgt de sleutel voor een hogere Spankracht, waardoor ook gladde paspen kunnen worden uitgetrokken.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van paspennen in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Universeel instelbaar klembereik tot 20 mm
- Verhoogde krachtopbouw door fijne klikverstelling van de trekhaken
- Door de vorm van het glijstuk wordt een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudige toepassing mogelijk gemaakt
- Het binnenliggende aanslagpunt voorkomt beknellen en garandeert een veilig werkproces.
- Als er niet genoeg ruimte is, kan het slaggewicht worden omgedraaid.

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176024047
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	223-0
Brutogewicht [kg]	4,02 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING

