# 127-2 Direktdruck-Kugelgelenkabzieher, mit Ø 33,5 mm Gabelöffnung, 7 t max. Zugkraft




## BESCHREIBUNG

Der glockenförmige Direktdruck-Kugelgelenkabzieher der Baureihe 127 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen in Automotive und Industrie genutzt. Der Abzieher ermöglicht ein beschädigungsfreies Arbeiten und ist optimal, wenn wenig Platz vorhanden ist.

## EINSATZBEREICH

Zum Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen

## BENEFIT

- Durch seine simple, aber effektive Bauart eignet sich der Direktdruck-Kugelgelenkabzieher besonders für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung

## BEDIENUNG

- Abzieher zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176123290 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 127-0 |
| Gewicht Brutto [kg] | 1,38 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | Rezykkat rHDPE 61 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |