33 Lenkradabzieher für Lenkräder mit schmalen Abziehschlitzen, bis 83 mm Spannweite



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Lenkradabzieher wird zum Abziehen von Lenkrädern mit schmalen Abziehschlitzen eingesetzt. Die beiden kurzen Abziehschenkel sind ideal geeignet für Sport-Lenkräder. Die langen Abziehschenkel kommen bei Standard-Lenkrädern zum Einsatz. Aufgrund ihrer Konstruktion sind die Schenkel in jede Richtung einstellbar. Dank der schlanken Bauweise des Abziehers kann in schmale Abziehschlitze gegriffen werden, um das Lenkrad oder andere schwer erreichbare Bauteile zu demontieren.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lenkrädern mit schmalen Abziehschlitzen.

BENEFIT

- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- Universell einsetzbar für eine Vielzahl an Lenkradtypen dank verschieden langer Abziehschenkel
- Separate Schutzkappe für das Lenkstockgewinde ist beigefügt

BEDIENUNG

- Airbag ausbauen, um das Lenkrad ausbauen zu können
- Mutter bzw. Schraube lösen, die das Lenkrad hält
- Abziehschenkel durch die schmalen Abziehschlitze führen
- Klauen unterhalb des Lenkrads in die richtige Position bringen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176014208
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	33
Gewicht Brutto [kg]	0,745 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 033001_kurzer Abzugshaken
- 033003_langer Abzugshaken
- 612140_Zweiseitige Spindelspitze
- 614135_Mechanische Druckspindel | 0,19 kg