DIN 1474 similar to ISO 8741


Reverse grooved pins


Reverse grooved over full length

Steel | bright | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn







Diameter (d)	c	d_1 nominal size
1.5	0.20	1.5
2	0.25	2
2.5	0.30	2.5
3	0.40	3
4	0.50	4
5	0.63	5
6	0.80	6
8	1.00	8
10	1.20	10

Length (l)		
nominal size	min.	max.
4	3.76	4.24
5	4.76	5.24
6	5.76	6.24
8	7.71	8.29
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
16	15.65	16.35
20	19.58	20.42
22	21.58	22.42
24	23.58	24.42

Length (l)		
nominal size	min.	max.
26	25.58	26.42
28	27.58	28.42
30	29.58	30.42
32	31.50	32.50
36	35.50	36.50
40	39.50	40.50
50	49.50	50.50
60	59.40	60.60
70	69.40	70.60

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

DIN 1474 similar to ISO 8741

Reverse grooved pins

Reverse grooved over full length

Steel | bright | Cr(VI)-free

Diameter (d)	Length (l)																		
	4	5	6	8	10	12	16	20	22	24	26	28	30	32	36	40	50	60	70
1.5	●	●	●	●															
2			●	●	●	●	●	●											
2.5				●	●	●	●	●											
3				●	●	●	●	●											
4				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5					●	●	●	●	●	●	●	●	●						
6						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10													●						

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.