129-25 Universal-Kugelgelenk-Ausdrücker, mit 19 mm Gabelöffnung, 17 t max. Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der Universal-Kugelgelenk-Ausdrücker der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Schub- und Spurstangen bei PKW genutzt. Durch seine Hebelübersetzung kann der Kugelgelenk-Ausdrücker auch dort viel Kraft anwenden, wo kaum Zugriffsplatz vorhanden ist. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Schub- und Spurstangen bei PKW.

BENEFIT

- Mit der Mittelspindel lässt sich der Ausdrücker justieren und vorspannen
- Der Bolzen kann verstellt werden, um den Spannbereich flexibel anzupassen
- Die Spannweite kann durch einen einfachen Umbau dreifach verstellt werden

BEDIENUNG

- Ausdrücker zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176967924
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129-25
Gewicht Brutto [kg]	1,62 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 1292514_Körper
- 1292526_Stellschraube
- 1292531_Hebel
- 1292557_Steckstift