K-16-B 12-Delige Cilinderbustrekkerset (16-21, 16-23, 16-22-V, 19-7-S)



APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 12-delige Cilinderbustrekkerset K-16-B wordt gebruikt voor het uittrekken van natte cilinderloopbussen bij Vrachtwagens, auto's en stationaire motoren en vergelijkbare onderdelen. Drie spreidelementen garanderen daarbij een optimale aanpassing van de binnentrekker aan de betreffende toepassing. De serie K-16 overtuigt door de in de Brug geïntegreerde POWER NUT Technology, die het mogelijk maakt een krachtinspanning te leveren die anders alleen met hydraulische systemen mogelijk zou zijn. De tegensteun is met zijn steunvoeten bijzonder geschikt voor grote cilinderbussen en kogellagers enz. en zorgt voor een bijzonder stabiele stand tijdens het uittrekken. De geribbelde kartelmoer biedt de Brug een groot draagvlak voor een gelijkmatig en krachtig uittrekken. De Multi-Brug maakt het aanbrengen van tot vier voetbouten mogelijk voor een nog gelijkmatigere krachtverdeling. Voor een nauwkeurige instelling bevindt zich boven de Brug een schaal met cijferwaarden.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van cilindervoeringen en soortgelijke Parts in NKW en Industrie.

VOORDEEL

- Steunvoeten zijn geschikt voor grote cilindervoeringen en lagers en garanderen een stabiele stand tijdens het uittrekken
- De kartelmoer zorgt voor een groot steunoppervlak voor gelijkmatig en krachtig uittrekken
- De Power Nut reduceert de wrijvingsweerstand tot een minimum en maakt tegelijkertijd krachten mogelijk die anders alleen met hydraulische spindels kunnen worden bereikt
- Met de Mechanische spindel worden zelfs lagers die dicht tegen de achterwand zitten veilig en snel uitgetrokken.
- Ter vergroting van de spandiepte kunnen in de voetbouten verlengstukken worden ingeschroefd.
- Bij zeer diepgelegen onderdelen kan de spindel met een Spindelverlenging worden verlengd
- Multi-Brug biedt plaats voor maximaal vier voetbouten voor een gelijkmatige krachtverdeling
- Op de Multi-Brug bevindt zich een schaal als instelhulp voor de voetbouten

OPERATIE

- Spindel van de tegensteun in de spanmoer van de trekker schroeven
- Tegensteun op het motorblok afsteunen en de trekker in de cilindervoering inbrengen
- Spanmoer van de trekker aandraaien
- Cilindervoering uittrekken door de spindelmoer van de tegensteun aan te draaien

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176711671
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-16
Brutogewicht [kg]	13,82 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 16-21_binnentrekker
- 16-23_combi-tegensteun
- 16-22-V_Spindelverlenging
- 19-3-S_Verlengstukkenset voor Hulptrekker