16-2 Cilindervoeringtrekkerset met combi-brug, tot 60 mm klembereik, {8512} spandiepte



BESCHRIJVING

De cilindervoeringtrekkerset van serie 16 wordt gebruikt voor het uittrekken van natte cilinderloopbussen bij Vrachtwagen, auto evenals stationaire motoren en vergelijkbare onderdelen. Drie spreidlichamen garanderen daarbij een optimale aanpassing van de binnentrekker aan de betreffende toepassing. De serie 16 overtuigt door de in de Brug geïntegreerde Powernut Technology, die het mogelijk maakt een krachtinspanning te leveren die anders alleen met hydraulische systemen mogelijk zou zijn. De tegensteun is met haar afsteunvoeten bijzonder geschikt voor grote cilinderbussen en kogellager etc. en zorgt voor een bijzonder stabiele stand tijdens het uittrekken. De geribbelde kartelmoer biedt de Brug een groot contactoppervlak voor een gelijkmatig en krachtig uittrekken. De Multi-Brug maakt het mogelijk om tot vier voetbouten aan te brengen voor een nog gelijkmatigere krachtverdeling. Voor een nauwkeurige instelling bevindt zich boven de Brug een schaal met cijfers.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van cilindervoeringen en vergelijkbare Parts in LKW, PKW en stationaire motoren.

VOORDEEL

- Steunvoeten zijn geschikt voor grote cilindervoeringen en lagers en garanderen een stabiele stand tijdens het uittrekken
- De kartelmoer zorgt voor een groot steunoppervlak voor gelijkmatig en krachtig uittrekken
- De Power Nut reduceert de wrijvingsweerstand tot een minimum en maakt tegelijkertijd krachten mogelijk die anders alleen met hydraulische spindels kunnen worden bereikt
- Met de Mechanische spindel worden zelfs lagers die dicht tegen de achterwand zitten veilig en snel uitgetrokken.
- Multi-brug biedt plaats voor maximaal vier voetbouten voor een gelijkmatige krachtverdeling
- Op de Multi-Brug bevindt zich een schaalverdeling als instelhulp voor de voetbouten

OPERATIE

- Spindel van de tegensteun in de spanmoer van de trekker schroeven
- Tegensteun op het motorblok afsteunen en de trekker in de cilindervoering inbrengen
- Spanmoer van de trekker aandraaien
- Cilindervoering uittrekken door de spindelmoer van de tegensteun aan te draaien

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176060717
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	16
Brutogewicht [kg]	0,3 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)