# Pressboard screws

**Round head | cross-slot pozidriv**

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Wood thread

Further information: With partial thread from length 70 mm.

| Diameter | Tool | a | $d_1$ | | $d_2$ | | $d_k$ | | k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | size | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 3.5 | Z 2 | 2.0 | 3.30 | 3.5 | 2.00 | 2.25 | 6.6 | 7 | 1.8 | 2.1 |
| 4 | Z 2 | 2.2 | 3.75 | 4.0 | 2.25 | 2.50 | 7.5 | 8 | 2.1 | 2.5 |
| 4.5 | Z 2 | 2.4 | 4.25 | 4.5 | 2.45 | 2.70 | 8.5 | 9 | 2.3 | 2.7 |
| 5 | Z 2 | 2.7 | 4.70 | 5.0 | 2.80 | 3.10 | 9.5 | 10 | 2.6 | 3.0 |

| Length (l) | | |
|---|---|---|
| nominal size | min. | max. |
| 16 | 15.1 | 16 |
| 20 | 18.9 | 20 |
| 25 | 23.9 | 25 |
| 30 | 28.9 | 30 |
| 35 | 33.7 | 35 |
| 40 | 38.7 | 40 |

| Diameter | Length (l) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 3.5 | ● | ● | | | | |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4.5 | | ● | | | | |
| 5 | | ● | ● | | | ● |

All technical data refer to the measure mm



All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.