
DIN 986


Hexagon cap nuts

With clamping part | non-metallic insert | low form

Steel 8 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread







Diameter	Tool	d_a		d_w	h_1			h_2		
(d)	size	min.	max.	min.	nominal size	min.	max.	max.	nominal size	min.
M4	SW 7	4	4.60	5.9	5.6	5.35	5.85	9.90	9.6	9.30
M5	SW 8	5	5.75	6.9	6.0	5.75	6.25	10.85	10.5	10.15
M6	SW 10	6	6.75	8.9	7.5	7.15	7.85	12.35	12.0	11.65
M8	SW 13	8	8.75	11.6	8.9	8.55	9.25	14.35	14.0	13.65
M10	SW 17	10	10.80	15.6	10.5	10.10	10.90	18.50	18.1	17.70
M12	SW 19	12	13.00	17.4	13.5	13.10	13.90	22.90	22.5	22.10
M16	SW 24	16	17.30	22.5	16.5	16.10	16.90	27.90	27.5	27.10

Diameter	e	m	r			s		Pitch
(d)	min.	min.	nominal size	min.	max.	min.	max.	(P)
M4	7.66	2.90	2.5	2.3	2.7	6.78	7	0.70
M5	8.79	4.40	3	2.5	3.5	7.78	8	0.80
M6	11.05	4.90	3.5	3.0	4.0	9.78	10	1.00
M8	14.38	6.44	4.6	4.1	5.1	12.73	13	1.25
M10	18.90	8.04	5.8	5.3	6.3	16.73	17	1.50
M12	21.10	10.37	6.8	5.8	7.8	18.67	19	1.75
M16	26.75	14.10	8.8	7.8	9.8	23.67	24	2.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.