DIN 128


Spring washers

Form A: curved



Stainless steel A4 | Cr(VI)-free

Further information: Norm has been withdrawn without replacement | also suitable for left-handed threads



Diameter	b			d_1		d_2	h		r	s		
(d)	nominal size	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.		nominal size	min.	max.
3	1.3	1.20	1.40	3.1	3.4	6.2	1.10	1.30	0.1	0.7	0.60	0.80
3.5	1.3	1.20	1.40	3.6	3.9	6.7	1.10	1.30	0.1	0.7	0.60	0.80
4	1.5	1.40	1.60	4.1	4.4	7.6	1.20	1.40	0.2	0.8	0.70	0.90
5	1.8	1.70	1.90	5.1	5.4	9.2	1.50	1.70	0.2	1.0	0.90	1.10
6	2.5	2.35	2.65	6.1	65.0	11.8	2.00	2.20	0.3	1.3	1.20	1.40
8	3.0	2.85	3.15	8.1	8.5	14.8	2.45	2.75	0.5	1.6	1.50	1.70
10	3.5	3.30	3.70	10.2	10.7	18.1	2.85	3.15	0.5	1.8	1.70	1.90
12	4.0	3.80	4.20	12.2	12.7	21.1	3.35	3.65	1.0	2.1	1.95	2.25
16	5.0	4.80	5.20	16.2	17.0	27.4	4.50	5.10	1.0	2.8	2.65	2.95
20	6.0	5.80	6.20	20.2	21.2	33.6	5.10	5.90	1.0	3.2	3.00	3.40

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.