

Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912

8.8 verzinkt

Größe	Steigung	Innensechskant	Kopfhöhe	Kopfdurchmesser	Kernlochbohrer	Durchgangsloch	Längen
						(mittel)	
M4	0,7		1,6		3,3	4,5	8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35
M5	0,8		2		4,2	5,5	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
M6	1		2,5		5	6,6	10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90
M8	1,25		3		6,8	9	12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 90, 110
M10	1,5		3,5		8,5	11	16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65
M12	1,75	10	7,5	18	10,2	13,5	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90
M16	2	14	10	24	14	17,5	30, 40, 50, 60, 70

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.