29-A-69 12-delige universele scheidings-, trek- en kogellagertrekker set



BESCHRIJVING

De 12-delige universele scheidings-, trek- en kogellager-binnentrekkerset van de serie 29-A-69 wordt gebruikt voor het eenvoudig en probleemloos trekken van lagers, trommels, schijven, vliegwielen en soortgelijke delen aan motorfietsen en andere kleine motoren in ambacht, industrie en werkplaats. Voor het Scheidend trekken is de mestrekker van de serie 15 geschikt, waarvan de scherpe snijkanten trekken mogelijk maken waar andere trekmethoden niet toepasbaar zijn. Met de in de set aanwezige serie 69 kan het betreffende kogellager bij het kogellager uittrekken weliswaar niet worden hergebruikt, echter waarborgt de toepassing de veiligheid en de intactheid van de bijbehorende behuizing of de as.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het eenvoudig en probleemloos trekken van lagers, trommels, schijven, vliegwielen en vergelijkbare onderdelen bij motorfietsen en andere kleine motoren in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor universele Toepassing
- Door het vastschroeven van de mestrekker en de Hulptrekker wordt de hoogste stabiliteit bij het trekken gewaarborgd
- Schroeft men de scheidingsbekken andersom in de Hulptrekker, dan wordt het steunvlak vergroot en wordt er voorzichtiger getrokken.

OPERATIE

Scheidend trekken:
- De scherpe snijkanten van de mestrekker achter het onderdeel drukken
- De scheidingsbekken met behulp van de drukspindel door gelijkmatig aandraaien van de stelmoeren op de zijbouten van de mestrekker spannen en erop letten dat de scheidingsmessen tot aan de aanslag onder het af te trekken onderdeel zitten
- De trekbouten van de Hulptrekker tot aan de aanslag in de schroefdraadgaten van de mestrekker schroeven
- De mestrekker vasthouden en het betreffende onderdeel door het aantrekken van de spannmoer veilig en zorgvuldig trekken

Kogellager uittrekken:
- De kooi van het beschadigde kogellager opboren; hierbij kunnen spanen ontstaan
- De kogelsegmenten van de bij het lager passende trekstukken invoeren en door 90° te draaien vastzetten
- Trekbouten in de trekstukken inschroeven en in de Brug van de Hulptrekker bevestigen
- De drukspindel van de Hulptrekker tegen de as/de behuizing aantrekken en zo het kogellager veilig trekken.

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176101878
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	29-A-69
Brutogewicht [kg]	2,02 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 15-00_mestrekker
- 610145_spindel