110-4 2-armige universele trekker ”Techno” met haakvergrendeling, tot 350 mm klembereik, 250 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 2-armige universele trekker ”Techno“ met haakvergrendeling wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats. Daarmee is elk onderdeel los te maken dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. Uitgerust met constante, altijd parallelle en slanke trekhaken zorgt de trekker zowel bij het Uitwendigtrekken als bij het binnentrekken voor een bijzonder veilige, beschadigingsvrije Demontage. De borgpen voorkomt dat de trekhaken van de Brug afglijden.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats.

VOORDEEL

- Haakvergrendeling voorkomt het afglijden van de trekhaken van de Brug
- Optioneel ombouwbaar van een uitwendige trekker naar een binnentrekker door de trekhaken om te draaien
- Spindeluitloop ter bescherming van de schroefdraad
- Veilig aanzetten van de spindel dankzij de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176956317
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	110
Brutogewicht [kg]	6,21 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 110-4-250-P_2 Trekhaken (paar)
- 110-4-T_Brug
- 621300_Spindel

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



2-armige universele trekker ”Techno” met haakvergrendeling, tot 350 mm klembereik, 250 mm spandiepte





Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	410 mm
Y	Totale diepte [mm]	40 mm
Z	Totale hoogte [mm]	315 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	250 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	152 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	350 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	9 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	20 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	14 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	35 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	18 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	230 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	380 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	150 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	70 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	410 mm
Y	Totale diepte [mm]	40 mm
Z	Totale hoogte [mm]	315 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	250 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	152 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	350 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	9 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	20 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	14 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	35 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	18 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	230 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	380 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	150 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	70 kN



Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	410 mm
Y	Totale diepte [mm]	40 mm
Z	Totale hoogte [mm]	315 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	250 mm

S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	152 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	350 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	9 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	20 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	14 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	35 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	18 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	230 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	380 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	150 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	70 kN