



## SYNMAR VACUUMPUMP OIL 68 | S400200 V25-2503

### Beschrijving

Synmar Vacuum pump Oil 68 is een hoogwaardige vacuümpompolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitindex, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

### Toepassing

Synmar Vacuum pump Oil 68 is geschikt voor de smering van vacuümpompen, waar minimaal een HLP olie voorgeschreven wordt, voor zowel het carter als nevelsmering. Deze vacuümpompolie is een olie, die zeer goed ingezet kan worden voor de cartersmering van vacuümpompen.

### Prestatieniveau

ISO 6743-3 DVC

### Typische standaardanalyses

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Kleur                                  | Amber |
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,882 |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 68,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 8,80  |
| Viscositeitindex                       | 102   |
| Vlampunt COC, °C                       | 220   |
| Vloeipunt, °C                          | -24   |
| Zuurgetal, mgKOH/g                     | 0,40  |
| Sulfaatgehalte, %                      | 0,06  |

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.