40-3 Naafafnemer met schijfbrug, slag-/ schokmodel, voor steekcirkels tot 225 mm diameter, 3 trekhaken



BESCHRIJVING

De naafafnemer met schijfbrug wordt gebruikt voor het trekken van wielnaven van Vrachtwagen. De spindel loopt in een axiaal beweegbaar gelagerde draadbus, indien voor het losmaken van de naaf slagen op de spindelkop vereist zijn. De vrij beweegbare T-greep op de spindelkop garandeert het handmatig aantrekken van de spindel in de krapste ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van wielnaven van Vrachtwagen.

VOORDEEL

- Bescherming van de wielbouten door steeds vlak aanliggende moeruitsparingen
- Geïntegreerde, vrij beweegbare T-greep garandeert handmatige spindelaandrijving in zeer beperkte ruimte

OPERATIE

- Met behulp van een schroefverbinding trekhaken aan de wielnaaf bevestigen
- De spindel handmatig op druk zetten
- De T-greep aan de spindelkop in beweging zetten tot de wielnaaf los is

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176014611
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	40
Brutogewicht [kg]	4,51 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 04030005_Plaat compleet met asgat
- 40-3-1_Trekhaken (per stuk)
- 40-3-8_Slagzwengel voor naafafnemer
- 626181_spindel