DIN 912 ähnlich ISO 4762


Zylinderschrauben

Innensechskant



Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt



Durchmesser		b	da	dk		ds	
(d)	Werkzeuggröße	Nennmaß	max.	min.	max.	min.	max.
M1,6	SW 1,5	15	2,0	2,86	3,0	1,46	1,6
M2	SW 1,5	16	2,6	3,62	3,8	1,86	2,0
M2,5	SW 2	17	3,1	4,32	4,5	2,36	2,5
M3	SW 2,5	18	3,6	5,32	5,5	2,86	3,0
M4	SW 3	20	4,7	6,78	7,0	3,82	4,0
M5	SW 4	22	5,7	8,28	8,5	4,82	5,0
M6	SW 5	24	6,8	9,78	10,0	5,82	6,0
M8	SW 6	28	9,2	12,73	13,0	7,78	8,0
M10	SW 8	32	11,2	15,73	16,0	9,78	10,0
M12	SW 10	36	13,7	17,73	18,0	11,73	12,0
M14	SW 12	40	15,7	20,67	21,0	13,73	14,0
M16	SW 14	44	17,7	23,67	24,0	15,73	16,0
M20	SW 17	52	22,4	29,67	30,0	19,67	20,0
M24	SW 19	60	26,4	35,61	36,0	23,67	24,0

Durchmesser	k		e	s			Steigung	t
(d)	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)	min.
M1,6	1,46	1,6	1,73	1,5	1,52	1,56	0,35	0,7
M2	1,86	2,0	1,73	1,5	1,52	1,56	0,40	1,0
M2,5	2,36	2,5	2,30	2,0	2,02	2,06	0,45	1,1
M3	2,86	3,0	2,87	2,5	2,52	2,58	0,50	1,3
M4	3,82	4,0	3,44	3,0	3,02	3,08	0,70	2,0
M5	4,82	5,0	4,58	4,0	4,02	4,10	0,80	2,5
M6	5,70	6,0	5,72	5,0	5,02	5,14	1,00	3,0
M8	7,64	8,0	6,86	6,0	6,02	6,14	1,25	4,0
M10	9,64	10,0	9,15	8,0	8,02	8,18	1,50	5,0
M12	11,57	12,0	11,43	10,0	10,02	10,18	1,75	6,0
M14	13,57	14,0	13,72	12,0	12,03	12,21	2,00	7,0
M16	15,57	16,0	16,00	14,0	14,03	14,21	2,00	8,0
M20	19,48	20,0	19,44	17,0	17,05	17,23	2,50	10,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 912 ähnlich ISO 4762

Zylinderschrauben

Innensechskant

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
3	2,80	3,20
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
22	21,59	22,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70
110	109,30	110,70
120	119,30	120,70
130	129,20	130,80
140	139,20	140,80
160	159,20	160,80
200	199,10	200,90

Durchmesser	Länge (l)																														
(d)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	160	200
M1,6		●	●	●	●																											
M2	●	●	●	●	●	●	●		●		●																					
M2,5		●	●	●	●	●	●	●	●		●																					
M3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●												
M4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●								
M5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
M6					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
M8						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
M10									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
M12											●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
M14																●	●	●	●			●		●								
M16													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		
M20																●	●	●		●	●	●				●						●
M24																		●		●	●											

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.