Becher-Dichtblindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse aus Aluminium, Dorn aus Stahl verzinkt

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)		d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e min.	e max.	Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
3,2		3,2	6,7	3,3 - 3,4	6,0	7,5	12,0	1,3	1200	1400
				3,3 - 3,4	5,0	6,5	11,0			
				3,3 - 3,4	3,5	5,0	9,5			
				3,3 - 3,4	7,0	9,0	13,0			
				3,3	2,0	3,5	8,0			
4		4	8,4	4,1 - 4,2	6,5	8,0	12,5	1,7	170	2400
				4,1 - 4,2	0,5	3,5	8,0			
				4,1 - 4,2	8,0	10,5	14,5			
				4,1 - 4,2	5,0	6,5	11,0			
				4,1	3,5	5,0	9,5			
4,8		4,8	10,1	4,9 - 5,0	5,0	6,5	11,0	2,0	2500	3500
				4,9 - 5,0	11,0	13,0	18,0			
				4,9 - 5,0	9,5	11,0	16,0			
				4,9 - 5,0	13,0	16,0	21,0			
				4,9	3,0	5,0	9,5			
				4,9	6,5	8,0	13,0			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Legende



Nietdurchmesser

Nietlänge

Nietkopfdurchmesser

Bohrungsdurchmesser

Klemmbereich

Zugkraft

Scherkraft

Art.Nr.

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.