30-20-P2 3-armige universele trekker in set, tot 200 mm klembereik, 300 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 3-armig universele trekker met verstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het bijzonder veilig trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Door de uitrusting met drie paren trekhaken in verschillende lengtes worden trekprocessen met diverse combinaties en ruimtedieptes mogelijk. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De 3-armig uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder zekere houvast op het af te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het bijzonder veilige trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- De 3-armige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt een hogere trekkracht mogelijk.
- Zeshoekig profiel aan de Brug voor het veilig tegenhouden
- Variabele aanpassing aan elk klembereik tussen 5 mm en 200 mm
- Afschuifveilige ophanging van de klauw in het glijstuk (armlock technologie)
- Veilige plaatsing van de spindel door een draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de schroefdraad
- Door de haken te combineren kan een maximale spandiepte van 350 mm worden bereikt.

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176111150
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	30-P
Brutogewicht [kg]	7,635 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 2-150-S_Standaard trekhaken (set)
- 2-300-S_Standaard trekhaken (set)
- 30-20-T3_Brug
- 620260_Tweezijdige spindelpunt
- 621220_Spindel

3-armige universele trekker in set, tot 200 mm klembereik, 300 mm spandiepte





Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	260 mm
Y	Totale diepte [mm]	260 mm
Z	Totale hoogte [mm]	254 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	5 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	200 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	300 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	150 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	70 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	260 mm
Y	Totale diepte [mm]	260 mm
Z	Totale hoogte [mm]	254 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	5 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	200 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	300 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	150 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	70 kN



30-P3_Datenzeichnung (Erweiterung)

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	260 mm
Y	Totale diepte [mm]	260 mm
Z	Totale hoogte [mm]	254 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	300 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	5 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	200 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	300 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	5 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	24 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	40 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	100 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	260 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	150 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	7 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	70 kN