728K-729 8-teiliger Sicherungsringzangen-Satz mit eingesetzten Spitzen für Innen-, Aussendemontage.



BESCHREIBUNG

Der 8-teilige Sicherungszangen-Satz wird zur Montage und Demontage von Sicherungsringen auf Wellen und in Bohrungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die einfache, aber kräftig geschmiedete Form der verschiedenen Sicherungsringzangen ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten in jedem Anwendungsfall. Je nach Durchmesser und Anwendungsort des Sicherungsrings liegen dem Satz verschiedene Größen und Formen bei, was dem Anwender ein fallorientiertes Arbeiten erlaubt.

EINSATZBEREICH

Zur Montage und Demontage von Sicherungsringen auf Wellen und in Bohrungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Die Spitzen sind stabil und abrutschhemmend; selbst an schwer zugänglichen Stellen kann man mit den Zangen komfortabel arbeiten
- Der Zangenkörper und die Spitzen sind ölgehärtet und aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet und besitzen eine hohe Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit
- Die Form gewährt eine ungehinderte Sicht auf die Arbeitsspitzen
- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die Aufbewahrung im Set kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

BEDIENUNG

- Zange in die Bohrung des Sicherungsrings einführen
- Sicherungsring durch Betätigung der Zange sicher entfernen

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176004322
Ursprungsland	TW
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	728K-729
Gewicht Brutto [kg]	1,17 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)