225-2-G 3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken, slagtrekker, tot 90 mm klembereik, 35 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken en slagtrekker wordt gebruikt voor het trekken van lagers, asgaten en schijven. De slagtrekker garandeert ruimtebesparend en tegelijkertijd materiaalvriendelijk uittrekken. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De speciaal gevormde trekhaken zijn met een veer verbonden. Dit zorgt voor de zelfspanning van de trekhaken en voorkomt mogelijk wegglijden tijdens het trekproces. Dankzij de snelsluiting kunnen de trekhaken in een handomdraai op het te trekken onderdeel worden geplaatst. De uitvoering met 3 armen garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder stevige grip op het te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven.

VOORDEEL

- De veer zorgt voor zelfspanning van de trekhaken.
- Insteekpennen garanderen een snelle vervanging van de trekhaken
- De 3-armige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk.
- Slagtrekker vereist geen afsteunvlak en garandeert een voorzichtig uittrekken
- Door de vorm van het glijstuk wordt een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudige bediening mogelijk gemaakt
- Het interne aanslagpunt voorkomt beknellen en garandeert een veilige werkprocedure

OPERATIE

- Snelkoppeling bedienen om de trekhaken te openen
- Trekhaken op het te verwijderen onderdeel aanzetten
- Snelkoppeling loslaten, zodat de automatische zelfspannende werking inzet
- Slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager uit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176080050
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	225-G
Brutogewicht [kg]	3,995 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

APPLICATIE AFBEELDING

