K-68-C Multi-zijbout-trekker set, tot 150 mm klembereik en 270 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De Multi-zijbout-trekkerset K-68-C wordt gebruikt voor het trekken van componenten met schroefdraadboringen. De trek- en drukset overtuigt dankzij de in de brug geïntegreerde KUKKO Power Nut Technology, waarmee een kracht kan worden uitgeoefend die anders alleen met Hydrauliek kan worden bereikt. Met een druk op de knop kan de positie van de Power Nut direct worden gewijzigd. Wanneer de Power Nut boven de brug is aangebracht, wordt een hogere trekkracht bereikt. Wanneer de Power Nut onder de brug zit, wordt de drukkracht verhoogd. Aan de voet van de brug zijn drie kleine magneten bevestigd voor het uitlijnen en fixeren van de Power Nut. De Multi-brug maakt het mogelijk om maximaal drie voetbouten aan te brengen voor een nog gelijkmatigere krachtverdeling. Voor een nauwkeurige instelling is de brug voorzien van een schaal met numerieke waarden. Voor een individuele aanpassing aan de as kunnen verschillende druk stukken worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van componenten met Schroefdraadgaten

VOORDEEL

- De set omvat een groot aantal gangbare normschroefdraden voor het aanpassen van de Hulptrekker
- De Multi-Brug van de serie 68 maakt het trekken via twee of drie Schroefdraad in het te demonteren onderdeel mogelijk.
- De set is uitgerust met zijbout en kan zo worden gecombineerd met mestrekkers en Tri-Pull gereedschappen.
- De set bevat trekhaken voor Uitwendigtrekken en binnentrekken die met de zijbout kunnen worden gecombineerd.

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176009150
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-68
Brutogewicht [kg]	8,79 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 68-10_Combi-Hulptrekker

DETAILAFBEELDING

