16-22 Tegensteun voor 16-21, tot 85 mm klembereik, 125 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De tegensteun van serie 16 wordt in combinatie met de binnentrekker 16-21 in ambacht, industrie en werkplaats gebruikt. De steunvoeten zijn geschikt voor grote cilindervoeringen evenals kogellagers enz. en zorgen voor een stabiele stand tijdens het uittrekken. De geribbelde kartelmoer biedt de Brug een groot steunvlak voor een gelijkmatig en krachtig uittrekken. De Power Nut garandeert een krachtbesparend spannen en aandrijven zonder groot wrijvingsverlies.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afsteunen bij het binnentrekken in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Steunvoeten zijn geschikt voor grote cilindervoeringen en lagers en garanderen een stabiele stand tijdens het uittrekken
- De kartelmoer zorgt voor een groot steunoppervlak voor gelijkmatig en krachtig uittrekken
- De Power Nut reduceert de wrijvingsweerstand tot een minimum en maakt tegelijkertijd krachten mogelijk die anders alleen met hydraulische spindels kunnen worden bereikt
- Met de Mechanische spindel worden zelfs lagers die dicht tegen de achterwand zitten veilig en snel uitgetrokken.

OPERATIE

- De spindel van de tegensteun in de spannmoer van de binnentrekker schroeven
- De tegensteun op het motorblok afsteunen en de binnentrekker in de cilinderbus inbrengen
- De spannmoer aandraaien om de grip zijde onder de rand van de cilinderbus te positioneren
- De spindelmoer aandraaien tot de cilinderbus is uitgetrokken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176251634
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	16
Brutogewicht [kg]	4,325 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 16-22-6_spindel met toebehoren
- 16-22-T_Brug voor 16-22

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING

